

Clinch- und Stanzgeräte ULG



[Europe]
Blechverbindungstechnik
GmbH





Einhandbedienung

ULG SN4





Merkmale:

- Einsatz Clinchen:
 tges = 3 mm Stahl und Aluminium
- **Einsatz Stanzen:** t_{max} = 4,5 mm bei Stanz-Ø6 mm und DX51
- ab 2,2 kg inklusive C-Bügel
- von 15-28 kN Presskraft
- geringer Luftverbrauch (z.B. SN7: 3,41/Zyklus)
- geräuscharm (< 75 db(A))
- vibrationsfrei
- große Anzahl von Werkzeugaufnahmen
- schneller Arbeitszyklus (≤ 1s)
- pneumatischer Anschluss

Niederlassung Süd: BTM [Europe] Blechverbindungstechnik GmbH

Am Fuchsgraben 13 · D-77880 Sasbach/Ortenau

Tel.: +49 (0) 78 41/681 36 0 · Fax +49 (0) 78 41/681 36 25

www.btm-europe.de · info-sued@btm-europe.de

Niederlassung Nord: BTM [Europe] Blechverbindungstechnik GmbH Handwerkerstraße 6 · D-59597 Erwitte Tel.: +49 (0) 29 43/97 90-0 · Fax +49 (0) 29 43/97 90-90 www.btm-europe.de · info@btm-europe.de





Clinch- und Stanzgeräte ULG



[Europe]
Blechverbindungstechnik
GmbH


Die pneumohydraulischen **BTM Clinch- und Stanzgeräte ULG 4 – ULG 7** vereinen hohe Fügekräfte mit schneller Zyklusgeschwindigkeit. Eine ausgewogene, gewichtsoptimierte und ergonomische Bauweise der Geräte minimiert die Belastung der Bediener.

Der integrierte Luft-Öl-Druckübersetzer arbeitet geräuscharm und vollständig vibrationsfrei. Sein Antrieb erfolgt rein pneumatisch bei 6 bar Luftversorgung. Der Fügehub wird über einen Handhebel ausgelöst, kann optional aber auch über Fußpedalauslösung erfolgen.

BTM ULG-Clinchzangen bieten ein extrem hohes Niveau an Betriebszuverlässigkeit. Aufgrund des modularen Aufbaus kann ein **breites Spektrum an Werkzeug-aufnahmen**, wie diverse C-Bügel, Scherenköpfe bzw. Sonderaufnahmen angeboten werden.



*Abmessungen ULG SN4/SN6/SN7



Niederlassung Süd: BTM [Europe] Blechverbindungstechnik GmbH

Am Fuchsgraben 13 · D-77880 Sasbach/Ortenau

Tel.: +49 (0) 78 41/681 36 0 · Fax +49 (0) 78 41/681 36 25

www.btm-europe.de · info-sued@btm-europe.de

Niederlassung Nord: BTM [Europe] Blechverbindungstechnik GmbH Handwerkerstraße 6 · D-59597 Erwitte Tel.: +49 (0) 29 43/97 90-0 · Fax +49 (0) 29 43/97 90-90 www.btm-europe.de · info@btm-europe.de

